



SAVANA

Gamme de massage **Détente**

Nombre de places **5**

Nombre de jets de massage **71**

Pompes Totales **4** Pompes de massage **2**

Indice de performance **80 / 110**

Dimensions :		218 x 218 x 90 cm	
Nombre de places allongée(s)		2	
Nombre de places assise(s)		3	
Nombre de Jets total en Inox		71	
Hydromassage	63	Air	8
Pompes de massage		2	
Puissance des pompes d'hydromassage en CV		5,5 cv	
Puissance de la pompe à Air en watts		400 W	
Pompe de filtration indépendante ECO, filtration par cartouche grande capacité		250w	
Ozonateur	BLS®	Puissance	50mg/h
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	TP 600
Carte électronique et réchauffeur de marque		BALBOA® (USA)	
Coque en acrylique renforcée multicouche		ARISTECH® (USA)	
Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque		Série	
Châssis intégral autoporteur en acier inoxydable avec socle de répartition de charge		Série	
Habillage périphérique haute qualité		Composite – Classique Avec logo BLS éclairé	
Poids à vide en Kg	400kgs	Contenance app. en Litres	1600L
Charge au sol par m ² en Kg - ind. 200kgs utilisateurs - approximatif		463kgs/m ²	
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)		Blanc veiné	
Coloris de l'habillage de série		3 Coloris au choix	

INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Master Lady Confort	Oui	Dôme de massage voûtes plantaires	Non
TurboFlow	Non	Tunnel de massage jambes & mollets	Non
Massage nuque & épaules	Non	Personal Care	Option
Full Spin Massage	Oui	Jet de massage POWERBACK	Oui



CHROMOTHÉRAPIE



PLACE ALLONGÉE ANTI-FLOTAISSON MASTER LADY CONFORT



MASSAGE NUQUE & ÉPAULES



FULL SPIN MASSAGE



DÔME DE MASSAGE VOÛTES PLANTAIRES



TUNNEL DE MASSAGE JAMBES & MOLLETS

www.bluelagoonspas.com/innovations



www.bluelagoonspas.com

COUVERTURE, ISOLATION & ACCES


Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Série
CoverLift (Assistant de levage de couverture isothermique)	Option
Pack Froid (Isolation haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa (3mm)	Série
Pack Grand Froid (Isolation RENFORCEE haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage(28mm) et du fond(sol) du spa (3mm)	Série
Pack isolation Plus (Isolation de la plomberie)	Série
MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)	Option

ESTHETIQUE & CONFORT

Chromothérapie Light show(ensemble de leds à changement de coloris)	Série
Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)	Série
Venturi (Réglage de la puissance individuelle des postes de massage)	Série
Cascade rétro-éclairée(Cascade d'eau avec leds et régulateur)	Série
Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)	Option
Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)	Série
Pack Luxury (jets de blower à leds et régulateurs venturis équipées de leds)	Option
Pack Ambiance (bandeau leds couleur installé sur les angles d'habillage des collection Loisir & Détente)	Série
Pack Leds (support leds dans les angles d'habillage et bandeau leds XL sur la collection Relaxation)	Option
Pack Design Leds (Habillage exclusif et bandeaux leds XL sur positionnés les faces latérales de l'habillage du spa) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)	Non dispo.
Pack Design Plus (Pack Design leds + Angles rétroéclairés) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)	Non dispo.
Pack Easy (Tableaux de commande individuels sur place(s) allongée(s))	Option
Pack Zen (Appui-têtes massant avec lame d'eau cervicales sur place(s) allongée(s))	Option
Pack SON (Système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs)	Série
Pack SON PREMIUM (système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs et caisson de basse amplifié)	Option
Pack SON PREMIUM BBA (pack SON PREMIUM + module BBA permettant de piloter la musique sur le tableau de commande du spa)	Non dispo.
WIFI « Control My Spa » (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)	Option

ANALYSE DE L'EAU, FILTRATION, DOMOTIQUE & THERAPIE

Pack ENERGIE SAVER (Pré-équipement pour installation d'une pompe à chaleur)	Série
Pack pré-équipement ICO In-line (pré-équipement pour installation du système ICO In-line, pour l'analyse des paramètres de l'eau et de posologie, ilot connecté en sus à 499€)	Option
ANALYSE D'EAU ICO IN-LINE (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)	Option
Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)	Option
TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)	Option
PRE-EQUIPEMENT FILTRE A SABLE (Système by-pass 3 voies pour raccordement d'un filtre à sable)	Option
FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)	Option
MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)	Non dispo.
VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)	Non dispo.
MASSAGE SEQUENTIEL (Programme électromécanique de massage séquentiel sur 1 place de marque Balboa)	Non dispo.



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 5 ans Garantie Surface : 2 ans Garantie Plomberie : 2 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an
 Consultez nos conditions de garanties légales et contractuelles sur notre site : www.bluelagoonspas.com

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce document est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose. Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimales. Il appartient au client de vérifier la conformité, la compatibilité et la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation. Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité. Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel et de prévoir un écoulement au sol adéquat (siphon de sol)

Dimension du retour de coque en acrylique

12cm env.

Dimension de la couverture pliée

107 x 160 x 14/20 cm

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa

50cm minimum

Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa

70cm

Alimentation électrique disponible en MONOPHASEE ou TETRAPHASEE

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D, en mode « DELESTAGE » de chauffage lors de l'utilisation

Monophasé ; 25Amps
 Tétraphasé (sans délestage de chauffage) : 16Amps/phase

Estimation de la puissance maximale consommée sans réchauffer

4 900watts

Estimation de la puissance maximale consommée avec réchauffer

7 900watts

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kg/m²

10 à 15 cm